

BALMED 4

19 221,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Balmed - Wanna balneologiczna do kąpeli solankowych, kwasowęglowych, borowinowych - standard

Opis produktu:

Balmed 4 - wanna balneologiczna Profesjonalna **wanna do balneoterapii** przeznaczona do kąpeli solankowych, kwasowęglowych oraz borowinowych. Charakteryzuje się ekonomicznym zużyciem wody. Niecka wanny jest wykonana z wysokiej jakości akrylu odpornego na działanie wysokiej temperatury i środków chemicznych. Ergonomiczny kształt wanny zapewnia doskonałe oparcie dla głowy i ramion pacjenta zażywającego kąpeli.

Wanna posiada 4 doprowadzenia:

- woda ciepła
- woda zimna
- prysznic
- 1 medium do wyboru (woda nasycona CO₂, solanka ciepła, solanka zimna, woda siarczkowa ciepła, woda siarczkowa zimna)

Możliwości zabiegowe:

- balneoterapia: kąpiele chlorkowo-sodowe (solanki), wodorowęglanowe (szczawy), siarczkowo-siarkowodorowe, radoczynne, termalne,
- kąpiele w płynnej borowinie,
- kąpiele kwasowęglowe z użyciem saturatora,
- kąpiele w piwie,
- kąpiele perełkowe.

Wanna do balneoterapii Balmed - cechy charakterystyczne:

- Stopnie owalne do wanny bez poręczy
- Stopnie prostokątne do wanny bez poręczy
- Stopnie prostokątne do wanny z poręczą
- Poduszka pod głowę JUNIOR
- Szybkie napełnianie dzięki zastosowaniu 2 dysz napełniających
- Ergonomicznie wyprofilowana niecka wanny
- Niecka wanny dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- Niecka jest wykonana z wysokiej jakości akrylu, odpornego na działanie temperatury i czynników chemicznych,
- Niecka wzmacniana matami z włókna szklanego,
- Duży spust umożliwiający szybkie opróżnienie wanny,

- Instalacja wodna wanny (pomijając przyłącza, zawory i termoregulator) jest wykonana z tworzywa sztucznego (PVC), cechującego się wysoką niezawodnością,

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 150

Ilość dysz: 64

Długość (mm): 1950

Szerokość (mm): 750

Wysokość (mm): 760

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

PARAMETRY

WERSJA ECO WERSJA STANDARD

Pojemność zabiegowa [litr]

140 150

Pojemność do przelewu [litr]

240 300

Czas napełniania*/opróżniania** [sek.]

142/140 165/162

Liczba dysz napełniających

2 2

Zasilanie (CHROMO, AIR 64) [V/Hz]

230/50

230/50

Pobór prądu [A]

5

5

Długość [cm]

195

195 Wysokość [cm] 76 76 Szerokość [cm] 75 75 Waga [kg] 75 75 * 2x Ø 3/4" DN20, 5 bar** Odpływ min DN 100 o przepustowości min 3,5 L/s na całej długości instalacji ściekowej

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- AIR 64 - 64 dysze powietrzne do masażu perełkowego, system podgrzewania powietrza, niezależna pompa powietrza
- CHROMO 12 - chromoterapia: 12 pojedynczych źródeł światła
- CHROMO 24 - chromoterapia: 24 pojedynczych źródeł światła
- PODPÓRKA: podpórka pod stopy dla osób o niższym wzroście

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

