



Tajfun 1 MU1

6 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UI-00005

TAJFUN 1 MU1 - Inhalator ultradźwiękowy z termo- i wibroaerozolem

Opis produktu:

Inhalator ultradźwiękowy TAJFUN 1 MU1

Inhalatory Tajfun to bardzo skuteczne i trwałe urządzenia najnowszej generacji przeznaczone przede wszystkim dla szpitali, sanatoriów i klinik. Posiadają możliwość programowania, dzięki czemu użytkownik może wielokrotnie przeprowadzić powtarzalny zabieg inhalacyjny.

Inhalator TAJFUN zawiera liczne udoskonalenia i jest bezpośrednim następcą popularnego od wielu lat inhalatora THOMEX. Dodatkowo posiada wbudowaną funkcję wytwarzania wibroaerozolu, służącego do leczenia zatok.

Zastosowanie

- leczenie oskrzeli i płuc w chorobach takich jak astma, alergie i inne
- nawilżanie i rehabilitacja układu oddechowego, m.in. osób chorych na mukowiscydozę
- leczenie zatok nosowych
- leczenie oczu - nawilżanie śluzówek
- leczenie chorób skóry i włosów
- zabiegi kosmetyczne

Co wyróżnia inhalator TAJFUN

- kompleksowa terapia dróg oddechowych
- wysoka wydajność aerozolu
- zastosowanie naczynia na lek dzięki czemu lek nie ulega zbędnemu podgrzewaniu przez przetwornik
- czujnik poziomu cieczy pośredniej - zabezpieczenie przetwornika
- termoaerozol - podgrzany aerozol, który podnosi komfort inhalacji i zapobiega wyziębieniu płuc.
- programowanie zabiegu inhalacji - możliwość zapamiętania wszystkich ustawień na konkretnym programie, dzięki czemu można w łatwy i szybki sposób rozpocząć zabieg, pamiętając jedynie jego numer
- układ czasowy - odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu
- przejrzysty panel sterujący
- praca ciągła
- praca bezgłośna

- do użytkowania w szpitalu i w domu
- 24 miesiące gwarancji i serwis
- zamknięty system nawilżania gwarantujący bezpieczeństwo higieniczne - możliwość podłączenia dostępnych na rynku opakowań soli fizjologicznej powszechnie stosowanych do kroplówek - ulotka 2.
- wibroaerozol - wbudowany moduł pulsacji aerozolu, umożliwiający leczenie zatok

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Średnica cząstek (średnia) MMAD:* 1,66 µm Frakcja respirabilna (do 5,0 mm): 100 % Wydajność aerozolu:** 0 ÷ 4 ml/min Wydajność nawiewu: 0 ÷ 20 l/min Pojemność naczynia na lek: max. 30 ml Częstotliwość pracy: 2,7 ± 0,1 MHz Częstotliwość wibracji 100 ± 3 Hz Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz Maksymalny pobór mocy: 110 VA Klasa ochronności: I Poziom mocy akustycznej ciężar 7 kg

* Pomiar przeprowadzony na 0,9% roztworze soli fizjologicznej przy zastosowaniu spektrometru optycznego WELAS 2100 (Politechnika Warszawska).

** Informacja o wydajności zgodna z EN 13544-1. Uzyskiwana wydajność może różnić się ze względu na lepkość rozpylanej substancji.

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- naczynie dolne (kompletne) 1 szt.
- naczynie górne 1 szt.
- korek komory rozpylania (stabilizator) 1 szt.
- rura aerozolu - grzejna 2 szt.
- rura aerozolu 2 szt.
- rura nawiewu 2 szt.
- naczynie na lek 20 szt.
- ustnik 10 szt.
- maska aerozolowa dla dorosłych 2 szt.
- maska aerozolowa dla dzieci 1 szt.
- filtr bakteryjny 3 szt.
- zawór zwrotny 1 szt.
- przewód wibracji 1 szt.
- trójnik - reduktor przewodu wibracji 1 szt.
- ustnik z zaworkiem 2 szt.
- końcówka nosowa do ustnika z zaworkiem 2 szt.
- filtr powietrza - wkłady zapasowe 3 szt.
- statyw 1 szt.
- statyw do kroplówki 1 szt.
- przewód zasilający 1 szt.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Inhalatory – rodzaje i zastosowanie
- Terapia inhalacyjna – wszystko co musisz wiedzieć

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

