



Podnośnik podwieszany Luna

8 856,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Luna IPx4 Podnośnik sufitowy, który może być wykorzystywany w łazienkach i pod prysznicem

Opis produktu:

Luna IPx4 Podnośnik sufitowy

- **Podnośnik sufitowy Luna IPx4** może być używany do przenoszenia z łóżka czy krzesła/wózka.
- Wykorzystywany w instytucjach takich jak domy opieki, szpitale, ośrodki opieki lub w domowej opiece.
- **Podnośnik Luna IPx4** jest dostępny w trybie stałym (mocowanym do szyny) i przenośnym (na pasie).
- Istnieje natomiast możliwość zamiany, czyli odwrócenia Luny z modelu stałego na przenośny i odwrotnie.
- **Podnośnik Luna IPx4** został ulepszony, o możliwość użytku łazienkowego bez obaw o ochłapanie podnośnika.
- Ergonomiczny pilot posiada rodzaj ochrony IPx4 a także IPx7, co znaczy że może być pokropiony (IPx4) lub całkowicie zamoczony w wodzie (IPx7).
- Użytkownik może dokonać wyboru modelu pomiędzy pilotem z kablem wychodzącym z góry albo z dołu.
- Oprócz standardowego awaryjnego opuszczania na pilocie, podnośnik został dodatkowo wyposażony w ręczny system awaryjnego opuszczania. System znajduje się na Lunie i łatwo go obsłużyć w przypadku całkowitej awarii podnośnika.
- Przejrzysta instrukcja obsługi znajduje się na ładowarce.
- Dodano dodatkowe wyjście, gdzie można podłączyć elektrycznie regulowany wieszak.
- Opatentowany przez firmę Ergolet wieszak zapewnia bezpieczny i prosty sposób mocowania podwieszki, za to ergonomiczny pilot umożliwia bezpieczne i łatwe przenoszenie.

Zalety:

- Najlepszy w swojej klasie design i funkcjonalność.
- Opatentowany przez firmę Ergolet wieszak, łatwy i bezpieczny w użytkowaniu, o rozpiętości spełniające potrzeby standardowe, a także dzieci i osób z nadwagą
- Różnorodność zastosowania: od zastosowań stałych poprzez przenośne, aż po pionowe.
- Nowoczesny i prosty design zaprojektowany zgodnie z najnowszą technologią.
- Udźwig do 275 kg.
- Łatwe ładowanie

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

Maksymalny udźwig 200 kg / 275 kg Długość pasa unoszącego: 220 cm Zakres podnoszenia: 152 cm Wymiary: 32 x 13 cm Waga: 6,7 kg bez wieszaka Akumulator: 36 V, kwasowo-ołowiowy Ładowanie: 100 - 240 V, 0,5 A Konstrukcja: Aluminium Obudowa: Odporna na uderzenia, profilowany ABS Hałas: Poziom hałasu podczas unoszenia/opuszczania bez obciążenia wynosi 49 dB (A) Poziom hałasu podczas unoszenia/opuszczania z maksymalnym obciążeniem wynosi 53 dB (A) Czas ładowania: około 4,5 - 5 godzin przy całkowitym wyczerpaniu baterii Prędkość opuszczania: 44 mm / sek z obciążeniem 89 kg Prędkość unoszenia: 30 mm / sek z obciążeniem 89 kg Ilość wyciągów na jednym ładowaniu: 50 podniesień na wys. 0,5 m przy obciążeniu 100 kg Stropień ochrony zewnętrznej urządzenia: IPx4

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

