

PhysioGo 701I

11 990,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-UC-AST-PHG701I



Opis produktu:

PhysioGo 701I aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii skojarzonej, laseroterapii i magnetoterapii

To 3 kanałowy aparat dający ogromne możliwości terapeutyczne. W zależności od wyposażenia, umożliwia wykonywanie aż 5 dostępnych terapii: elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii oraz magnetoterapii. O możliwościach tego modelu świadczy rozbudowana baza aż 420 programów wbudowanych, 38 sekwencji do elektroterapii oraz 400 programów własnych. Kategoryzacja tak dużej liczby programów wbudowanych wg. nomenklatury medycznej znacząco wpływa na ergonomię użytkowania. Modele PhysioGo z zasilaniem akumulatorowym umożliwiają pracę urządzenia na baterii nawet do 5,5 godziny.

Cechy użytkowe:

- 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- Trzy niezależne kanały zabiegowe
- Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno
- Test elektrod
- Tryb manualny
- Tednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- Baza wbudowanych programów zabiegowych
- Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych
- Baza programów użytkownika
- Baza sekwencji użytkownika
- Programy ulubione
- Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
- Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- Statystyki przeprowadzonych zabiegów
- Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
- Akumulator

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 3

Wyświetlacz: 7"

Test elektrod: tak
Tryb manualny: tak
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie: tak
Baza wbudowanych programów zabiegowych: 420
Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych: 38
Baza programów użytkownika: 400
Baza sekwencji użytkownika: 10
Programy ulubione: tak
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak
Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak
Akumulator: tak
Elektroterapia: tak
Magnetoterapia: tak
Laseroterapia: tak
Sonoterapia: tak
Terapia Skojarzona: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

sterownik – maks. natężenie prądu
w obwodzie pacjenta (tryb CC)

galwaniczne: 40 mA
diadynamiczne,
impulsowe: 60 mA
interferencyjne, Kotza: 100 mA,
unipolarne falujące: 60 mA
TENS: 140 mA,
tonoliza: 100 mA
mikroprądy: 1000 μ A

SP-TENS: 140 mA,

tonoliza:

100 mA dla impulsów wyzwalających – kanał A,

60 mA dla impulsów pobudzających unipolarnych – kanał B,

100 mA dla impulsów pobudzających bipolarnych – kanał B

maks. amplituda napięcia
w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V zegar zabiegowy - elektroterapia 30 s - 60 minut

częstotliwość pracy

1 i 3,5 MHz powierzchnia efektywnego promieniowania 1 cm², 4 cm²

gęstość mocy

2/ 3 W/ cm²

częstotliwość w trybie impulsowym

16 Hz, 48 Hz, 100 Hz

wypełnienie w trybie impulsowym

5 - 75 %, krok 5 %

zegar zabiegowy - ultradźwięki

30 s – 30 minut

klasa urządzenia laserowego

3B

zegar zabiegowy - laseroterapia

1 s – 100 minut

maksymalna indukcja pola magnetycznego

10 mT

częstotliwość pracy

2 – 120 Hz

parametry trybu przerywanego

impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s

zegar zabiegowy - magnetoterapia

30 s – 30 minut

wymiary

34 x 28 x 11 - 16 cm

masa

6 kg

typ akumulatora

Li - Ion

pojemność akumulatora

2250 mAh

zasilanie, pobór mocy

230 V, 50/ 60 Hz, 75 W, 90 VA

Wyposażenie

Części standardowe

- Sterownik PhysioGo
- Kabel zasilający
- Kable pacjenta
- Łącznik zdalnej blokady DOOR
- Bezpieczniki zwłoczne
- Elektrody do elektroterapii 6x6 cm
- Elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm
- Podkład wiskozowy 8x8 cm do elektrody o rozmiarze 6x6cm
- Podkład wiskozowy 10x10 cm do elektrody o rozmiarze 7,5x9cm
- Elastyczny pas rzepowy do mocowania elektrod: 100x10 cm lub 100x9 cm
- Elastyczny pas rzepowy do mocowania elektrod: 40x10 cm lub 40x9 cm
- Żel do ultradźwięków 500 g
- Rysik pojemnościowy do ekranu LCD
- Ścierka do ekranu LCD
- Nakładki maskujące z wycięciem
- Nakładki maskujące pełne

- Akumulator
- Etykieta laserowa ostrzegawcza
- Etykieta laserowa informacyjna
- Instrukcja użytkowania i Opis techniczny
- Protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa
- Paszport techniczny
- Karta gwarancyjna

Części opcjonalne

- Głowica ultradźwiękowa typu GSW-4/1
- Głowica ultradźwiękowa typu GSW-1/1
- Uchwyt na głowicę ultradźwiękową
- Skanujący aplikator laserowy typu SKW2-450 ze statywem
- Pysznicowy aplikator laserowy typu CL1800WH
- Punktowy aplikator laserowy typu 80RDV3
- Punktowy aplikator laserowy typu 400IRV3
- Uchwyt na punktowy aplikator laserowy
- Pręt światłowodowy prosty
- Pręt światłowodowy kątowy
- Pręt światłowodowy kątowy do laseropunktury
- Gniazdo aplikatora światłowodowego
- Statyw prysznica z uchwytem zaciskowym
- Aplikator pola magnetycznego typu: CPE1 i CPE2
- Stolik Versa/Versa X
- Elastyczny pas rzepowy do mocowania elektrod: 80x10 cm lub 80x9 cm
- Elastyczny pas rzepowy do mocowania elektrod: 60x10 cm lub 60x9 cm
- Okulary ochronne do lasera
- Wkrętak krzyżakowy
- Elektrody punktowe 6, 10, 15, 20 mm
- Magnes stały
- Elektrody samoprzylepne
- Torba na aparat i części aparatu
- Złącza typu krokodylek

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

